

## Compressor de pistão a óleo

trabalha com altas pressões



Indicado para pintura, limpeza, lubrificação, pulverização entre outros, o H11957F apresenta vazão teórica de 240 litros por minuto e pressão máxima de 8,4 bar. Bivolt, o compressor possui motor de

2 cv e potência de 1.500 W. Com reservatório de 25 litros, o equipamento conta com pistão de alumínio e cilindro de ferro fundido, que facilitam a limpeza e a manutenção. Apresentando dois polos e peso bruto de 23 kg, o compressor tem dimensões de 310 x 625 x 585 mm (L x A x C).

**Black & Decker - (34) 3318-3000**

[blackanddecker@blackanddecker.com.br](mailto:blackanddecker@blackanddecker.com.br)  
[www.blackanddecker.com.br](http://www.blackanddecker.com.br)

✓ Mais Informações pelo código 7413

## Solução para controle avançado de processos

possibilita aumento na produtividade, qualidade e redução de custos



O Exasmoc, o Exarqe e o Exacoast são produtos desenvolvidos para suprir diversas necessidades das indústrias. O Exasmoc é um poderoso controlador multivariável preditivo, que se encontra aberto e disponível para qualquer plataforma de controle de mercado. O Exarqe é um analisador virtual robusto, que incorpora avançada tecnologia de modelamento e identificação, permitindo que a planta conte com dados de proprieda-

des e qualidades indisponíveis anteriormente. Já o Exacoast é uma biblioteca de aplicações de processo que permite que os sistemas de controle, possam gerar maior retorno ao incorporar estratégias de controle de alto nível à arquitetura de automação.

**Yokogawa - (11) 5681-2400**

[marketing@br.yokogawa.com](mailto:marketing@br.yokogawa.com)

## Prensa hidropneumática

apresenta força máxima de 5.000 kgf



A prensa hidropneumática PHP-5000, além de prensar, também é utilizada para cortar, cravar, gravar, sintetizar, rebitar, dobrar, estampar e vulcanizar. Utilizando somente ar comprimido e óleo de direção hidráulica, o mesmo usado em automóveis, o equipamento apresenta força exercida controlável, tempo de descida de 3 segundos e de subida de 2 segundos. Podendo

ser controlada por CLP, a prensa conta com pedal, comando elétrico ou pneumático, manômetro, presostato, temporizador e contador de peças. Instalada em bancada, a máquina pesa 66 kg, com área útil de trabalho de 150 x 150 mm e altura da área de trabalho de 230 mm. Apresentando facilidade no manuseio e no transporte, o equipamento opera em 110 ou 220 Vac.

**Hydrex - (11) 4425-6581**

[vendas@hydrex.com.br](mailto:vendas@hydrex.com.br)  
[www.hydrex.com.br](http://www.hydrex.com.br)

✓ Mais Informações pelo código 7414

## Envasadoras automáticas

embalam o produto em bandejas, copos ou potes plásticos



Envasando de 900 a 1.200 unidades por hora, a SEB-L é indicada para embalar em bandejas plásticas produtos líquidos e cremosos. Realizando a dosagem através de câmara volumétrica, opcionalmente o equipamento pode selar (usando selos formados a partir de uma

bobina), carimbar e datar as bandejas. Disponível em versão para envasar 2.000 ou 4.000 unidades por hora, o modelo SEP-C é indicado para produtos cremosos e semipastosos em copos ou potes plásticos. Podem opcionalmente vir equipadas com dispositivo que sela e imprime data de fabricação sobre a tampa.

**Delgo - (11) 4612-0011**

[delgo-br@delgo-br.com.br](mailto:delgo-br@delgo-br.com.br)

## ASPIRADORES INDUSTRIAIS



### Aspirador Pneumático A-2000

Para limpeza localizada ligado a qualquer ponto de ar

### Aspiradores Elétricos

alta capacidade para líquidos e sólidos



- Tanque inox
- Basculante
- Aspira pó e água
- Tensão 220V • 2 estágios
- Potência: 2 motores x 1400W
- Volume de aspiração do ar de 420m<sup>3</sup>/h
  - Nivel de ruído: 69 DbA
  - Cesto porta-acessórios
  - Peso: 22,5 kg



Dixon Equipamentos e Serviços Ltda  
R. Maria Candida, 85 - CEP 02071-000 - São Paulo - SP  
Tels.: (11) 6281-8588 / 6281-8656  
E-mail: [pedixon@terra.com.br](mailto:pedixon@terra.com.br)

**DIXON**

✓ Mais Informações pelo código 7415

## SISTEMAS PARA MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM



— Embalagens Metálicas Especiais — Carrinho Roller  
— Caldeiraria Média e Leve — Serralheria Industrial  
— Fabricação — Reformas — Modificações

**Intensit**

Tel.: (11) 6331-6720 - Telefax: (11) 6331-9120